

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaProof® Fix Tape-50

DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND VOOR HET SIKAPROOF® WATERDICHTINGSSYSTEEM

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaProof® Fix Tape-50 is een dubbelzijdige kleefband die bestaat uit een kleefstof van butylrubber, bedekt met een beschermstrook.

TOEPASSING

SikaProof® Fix Tape-50 dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Details van de afdichting en verlijming binnen het SikaProof® waterdichtingssysteem

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Goede lijm en afdichtingseigenschappen.
- Hoge duurzaamheid
- Een snelle en eenvoudige verwerking door de zelfklevende eigenschappen

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	5 rollen, verpakt in een kartonnen doos.
Uiterlijk / kleur	Witte beschermstrook over zwarte kleefstof van butylrubber.
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	SikaProof® Fix Tape-50 moet worden opgeslagen in een ongeopende, onbeschadigde, originele verpakking in een droge omgeving en bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.
Lengte	20 m
Breedte	50 mm
Laagdikte	1,50 mm (-5/+10 %)

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	SikaProof® FixTape-50 is een systeemaccessoire voor het afdichten van specifieke details binnen het SikaProof® waterdichtingssysteem. Raadpleeg de Sika Method Statement: SikaProof® A / SikaProof® A + voor meer informatie.
Compatibiliteit	Voor materialen in direct contact (zoals synthetische materialen enz) moet de compatibiliteit worden geëvalueerd voordat de volledige projectaanvraag wordt ingediend. Neem contact op met Sika Technical Services voor meer informatie.

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	+5 °C min. / +45 °C max.
-----------------------------	--------------------------

Ondergrondtemperatuur	+5 °C min. / +60 °C max.
------------------------------	--------------------------

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De contactoppervlakken van het membraan moeten droog, schoon en vrij zijn van materialen die de hechting kunnen aantasten. Verontreinigingen, zoals vuil, stof, olie, bitumen en onthechtingsmiddelen, zoals oppervlakteactieve stoffen en siliconen, moeten worden verwijderd.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Volg nauwgezet de installatieprocedures zoals gedefinieerd in de verwerkingshandleiding, applicatiehandleidingen en werkinstructies die altijd moeten worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden op de locatie.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Verwerkingshandleiding: SikaProof® A/ SikaProof® A+
- Verwerkingshandleiding: SikaProof® A/ SikaProof® A+

BEPERKINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door door Sika® opgeleide, erkende of competente aannemers die ervaring hebben met dit type toepassing.

- Sika Method Statement: SikaProof® A / SikaProof® A+
- PDS: SikaProof® A / SikaProof® A+

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

SIKA NEDERLAND B.V.

Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

raadpleeg veiligheidsinformatieblad

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaProofFixTape-50-nl-NL-(11-2019)-2-1.pdf

Productinformatieblad
SikaProof® Fix Tape-50
November 2019, Version 02.01
020704210220000005