

Sikadur®-32+

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 85644331

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE	85644331
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-6:2006 Verankeringsproducten voor het versterken van beton door het aanbrengen van betonstaal (wapeningsstaal) voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 3 (reactie bij brand)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-6:2006
	Aangemelde instantie:	0099, 0370

Prestatieverklaring

Sikadur®-32+

85644331

2021.03, ver. 1

1053

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Uittreksterkte	Verplaatsing $\leq 0,6$ mm bij een belasting van 75 kN	Systeem 2+	EN 1504-6:2006
Chloride-ionengehalte	$\leq 0,05$ %	Systeem 2+	
Glasovergangstemperatuur	≥ 45 °C	Systeem 2+	
Reactie op brand	Class B _{FL} -s1 / C-s1, d0	Systeem 3	
Duurzaamheid/kruip onder trekbelasting	$\leq 0,6$ mm bij 50 kN gedurende 3 maanden	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	Zie Veiligheidsinformatieblad	Systeem 2+	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubong
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Sikadur®-32+
85644331
2021.03 , ver. 1
1053



21

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 85644331

EN 1504-6:2006

Aangemelde instantie 0099, 0370

Verankeringsproducten voor het versterken van beton door het aanbrengen van betonstaal (wapeningsstaal) voor gebruik in gebouwen en civieltechnische werken

Uittreksterkte	Verplaatsing $\leq 0,6$ mm bij een belasting van 75 kN
Chloride-ionengehalte	$\leq 0,05$ %
Glasovergangstemperatuur	≥ 45 °C
Reactie op brand	Klasse B _{FL} -s1 / C-s1, d0
Duurzaamheid/kruip onder trekbelasting	$\leq 0,6$ mm bij 50 kN gedurende 3 maanden

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
www.sika.com

Prestatieverklaring

Sikadur®-32+
85644331
2021.03 , ver. 1
1053