

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnavap® Tape F

Zelfklevende butylrubbertape voor Sarnavap® dampschermen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sarnavap® Tape F is een butylrubber, dubbelzijdig klevende afdichtingstape met een gecontroleerd uitrek-bereik.

TOEPASSING

Dit product mag alleen toegepast worden door ervaren verwerkers.

- Het luchtdicht plakken van overlappen van Sarnavap® dampremmers (polyethyleen) en voor de bevestiging van Sarnavap® dampremmers op gladde oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Breder beschuttingsgebied dan kleefband zelf, waardoor folie makkelijk verwijderbaar is
- Gecontroleerd rekgebied (voorzien van een koord)
- Hoge duurzaamheid
- Alleen geschikt voor toepassingen in de luchtdichte laag

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Lijm: Butylrubber Verwijderbare folie: Polypropyleen
Verpakking	Raadpleeg de meest recente prijslijst
Uiterlijk / kleur	Glad vlak profiel. Zwart
Houdbaarheid	2 jaar vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Lengte	40,00 m (-5 cm / +20 cm)
Breedte	15 mm (±1,0 mm)
Laagdikte	1,0 mm (-0 mm / +0,2 mm) Dichtheid: 1,2 g/cm ³ (+20 °C)

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Laat de tape op temperatuur komen met de omgevingstemperatuur waarin hij verwerkt wordt. Voor luchtdichte aansluitingen en detaillering. Verwerking: min. + 5°C / max. + 40°C
Ondergrondtemperatuur	+ 5° C / max. + 40° C

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Producten die deel uitmaken van het systeem/compatibel zijn: ▪ Sarnavap® PE dampremmers (HDPE/LDPE)
Compatibiliteit	Niet compatibel wanneer in direct contact met PVC, teer, asfalt, heet bitumen, houtconserveringsmiddelen met oppervlakteactieve stoffen en stoffen die olie, oplosmiddelen of bevochtigingsmiddelen bevatten. Deze materialen kunnen de producteigenschappen nadelig beïnvloeden.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Verwerkingsinstructies: Sarnafil® en Sikaplan® platte daksystemen

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door Sika® getrainde en erkende verwerkers met ervaring in dit soort toepassingen.

- Het gebruik van Sarnavap® Tape F is beperkt tot geografische locaties met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur die hoger ligt dan -50°C. De permanente omgevingstemperatuur in gebruik is beperkt tot maximaal +50°C.
- Niet gebruiken bij permanente blootstelling aan UV.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De contactoppervlakken moeten droog, schoon en vrij zijn van stof, vet en andere materialen die de hechting kunnen beïnvloeden.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Alle stof en losse deeltjes moeten volledig van alle oppervlakken worden verwijderd voordat de tape wordt aangebracht.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Volg strikt de installatieprocedure zoals gedefinieerd in werkmethode, toepassingshandleidingen en werk-instructies, die altijd moeten worden aangepast naar de daadwerkelijke omstandigheden op de bouwplaats.

Overlapping

Sarnavap® moet minimaal 100 mm overlappend zijn.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.

Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sarnavap® Tape F
Maart 2026, Version 01.01
020945051200000002

SarnavapTapeF-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf

