

SikaGrout 928

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0055/03

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0055/03
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-6:2006 Principes 4.2 Cementgebonden gietmortel/verankeringsmortel
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 4 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-6:2006
	Aangemelde instantie(s):	0749

Prestatieverklaring

SikaGrout 928
BE0055/03
2024.01 , ver. 1
1707

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse A1	Systeem 4	EN 1504-6:2006
Uittreksterkte	Verplaatsing ≤ 0,6 mm bij belasting van 75 kN	Systeem 2+	
Gehalte aan chloorionen	≤ 0,05 %	Systeem 2+	
Glastransitietemperatuur *	NPD	Systeem 2+	
Duurzaamheid/kruip bij trekbelasting *	NPD	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan 5.3 (EN 1504-6)	Systeem 2+	
* Alleen voor PC gebaseerde materialen			
Prestaties zonder verdere testen: Reactie bij brand: klasse A1 Vervulde eisen: Organische inhoud <1% in gewicht			

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubijng
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

SikaGrout 928
BE0055/03
2024.01, ver. 1
1707



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0055/03

EN 1504-6:2006

Notified Body 0749

Reactie bij brand

Klasse A1

Uittreksterkte

Verplaatsing $\leq 0,6$ mm bij belasting
van 75 KN

Gehalte aan chloorionen

 $\leq 0,05$ %

Glastransitietemperatuur *

NPD

Duurzaamheid/kruip bij trekbelasting *

NPD

Gevaarlijke stoffen

Voldoet aan 5.3 (EN 1504-6)

* Alleen voor PC gebaseerde materialen

Prestaties zonder verdere testen: Reactie bij brand:
klasse A1Vervulde eisen: Organische inhoud $<1\%$ in gewicht<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaGrout 928
BE0055/03
2024.01, ver. 1
1707

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
SikaGrout 928
BE0055/03
2024.01 , ver. 1
1707

4/4

BUILDING TRUST

