

SikaGrout®-980

PRESTATIEVERKLARING

Nr. BE0062/03

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	BE0062/03
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-6:2006 Cementgebonden gietmortel/verankeringsmortel
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+ Systeem 4 (gebruikte onderwerp voor brandreactie reglementering)
5a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-6:2006
	Aangemelde instantie(s):	0749

Prestatieverklaring

SikaGrout®-980
BE0062/03
2025.01, ver. 1
1707

6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)


ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse A1	Systeem 4	EN 1504-6:2006
Uittreksterkte	Verplaatsing $\leq 0,6$ mm bij belasting van 75 kN	Systeem 2+	
Gehalte aan chloorionen	$\leq 0,05$ %	Systeem 2+	
Glastransitietemperatuur	NPD	Systeem 2+	
Duurzaamheid/kruip bij trekbelasting *	NPD	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan 5.3 (EN 1504-6)	Systeem 2+	

7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubing
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011

Prestatieverklaring

SikaGrout®-980
BE0062/03
2025.01, ver. 1
1707



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0062/03

EN 1504-6:2006

Notified Body 0749

Cementgebonden gietmortel/verankeringsmortel

Reactie bij brand	Klasse A1
Uittreksterkte	Verplaatsing $\leq$ 0,6 mm bij belasting van 75 kN
Gehalte aan chloorionen	$\leq$ 0,05 %
Glastransitietemperatuur	NPD
Duurzaamheid/kruip bij trekbelasting *	NPD
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan 5.3 (EN 1504-6)

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Prestatieverklaring

SikaGrout®-980
BE0062/03
2025.01, ver. 1
1707

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
SikaGrout®-980
BE0062/03
2025.01 , ver. 1
1707

4/4

BUILDING TRUST

