

PRODUCTINFORMATIEBLAD

S-Lightning Conductor Circus PVC

Flexibele PVC verbindingsschijf

PRODUCTOMSCHRIJVING

S-Lightning Conductor Circus PVC is een polyvinylchloride (PVC) schijf van een waterdichtingsmembraan, voorzien van een niet-geweven glasvliesinlage en UV-stabilisatoren.

TOEPASSING

Dit product mag uitsluitend worden toegepast door ervaren vakmensen.

- Verbindt S-Lightning Conductor Clips en S-Lightning Conductor Clips (V2A) met Sarnafil® G/S- en Sikaplan® PVC-dakbedekkingsmembranen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestand tegen UV-belasting
- Heteluchtlasbaar zonder gebruik van open vuur
- Recyclebaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyvinyl chloride (PVC)	
Verpakking	Afhankelijk van de bestelhoeveelheid en de productafmetingen worden de producten verpakt in kunststof zakken of in kartonnen dozen.	
Uiterlijk / kleur	Oppervlakte	mat
	Kleur	
	Bovenkant oppervlakte	licht grijs (nabij RAL 7047) Traffic White (Ral 9016)
	Onderzijde oppervlakte	donker grijs
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	De producten dienen te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Productverklaring	Diameter	200 mm (+/- 5 mm)
	Hart diameter gat	23 mm (+/- 0,2 mm)

TECHNISCHE INFORMATIE

Reactie bij brand

Klasse E

(EN 11925-2, klassificatie volgens EN 13501-1)

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur

-20 °C min. / +60 °C max.

Ondergrondtemperatuur

-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

De volgende producten dienen te worden overwogen voor toepassing, afhankelijk van het dakontwerp:

- S-Lightning Conductor Clip
- S-Lightning Conductor Clip V2A
- Sikaplan® PVC

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Installatie instructies: Sarnafil® and Sikaplan® montagerichtlijnen.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door door Sika® opgeleide en erkende aannemers, ervaren in dit type toepassing.

- Las de volledige omtrek van de schijf niet waterdicht. Houd een opening van ca. 30 mm vrij voor waterafvoer.
- Het gebruik van S-Lightning Conductor Circus PVC is beperkt tot geografische gebieden met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur van -50 °C. De continue omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.
- Het gebruik van bepaalde nevenproducten, zoals lijmen, reinigers en oplosmiddelen, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Houd rekening met de temperatuurbepalingen zoals vermeld in de betreffende Product Data Sheets.
- Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur, afhankelijk van de veiligheidseisen conform nationale regelgeving.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder

normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Volg de verwerkingsinstructies strikt op zoals vastgelegd in montage richtlijnen en werkinstructies, die altijd moeten worden afgestemd op de daadwerkelijke situatie op de bouwplaats.

Raadpleeg het betreffende onderdeel in de installatie-instructies: Sarnafil® and Sikaplan® daksystemen.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid

voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
S-Lightning Conductor Circus PVC
Augustus 2026, Version 01.01
020945012100001008

S-LightningConductorCircusPVC-nl-NL-(08-2026)-1-1.pdf

