

# Sikaflex<sup>®</sup>-118 Extreme Grab

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. 81663439

1	<b>UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:</b>	81663439
2	<b>BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):</b>	EN 15651-1:2012 Voegkit voor buiten- en binnengebruik F EXT-INT CC
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>GEMACHTIGDE:</b>	
5	<b>HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:</b>	System 3
6a	<b>GEHARMONISEERDE NORM</b>	EN 15651-1:2012
	Aangemelde instantie(s):	1213

#### Prestatieverklaring

Sikaflex<sup>®</sup>-118 Extreme Grab

81663439

2018.01, ver. 1

1001

## 7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse E	Systeem 3	
Afgifte van chemicaliën, gevaarlijk voor milieu en gezondheid	NPD		
Water- en luchtdichtheid			
Standvastheid	≤3 mm	Systeem 3	
Volumeverandering	≤ 25 %	Systeem 3	
Treksterkte eigenschappen (bijv. verlenging) na gehandhaafde uitrekking na onderdompeling in water (elastisch)	NF bij 60% verlenging	Systeem 3	EN 15651-1:2012
Treksterkte eigenschappen (bijv. bij gehandhaafde uitrekking) voor niet-structurele voegkitten, voor koude klimaatgebieden (-30 °C)	NF bij 60% verlenging	Systeem 3	
Duurzaamheid	Voldoet	Systeem 3	

## 8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Kalle Kaldenbach  
Functie: Technical Service Manager  
Utrecht, november 2018

Naam: Piet Nieuwpoort  
Functie: General Manager  
Utrecht, november 2018

Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

### Prestatieverklaring

Sikaflex®-118 Extreme Grab  
81663439  
2018.01 , ver. 1  
1001



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 81663439

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Voegkit voor buiten- en binnengebruik F EXT-INT CC

Reactie op brand	Klasse E
Water- en luchtdichtheid	
Standvastheid	≤ 3 mm
Volumeverandering	≤ 25 %
Treksterkte eigenschappen (bijv. verlenging) bij gehandhaafde uitrekking na onderdompeling in water (elastisch)	NF bij 60% verlenging
Treksterkte eigenschappen (bijv. bij gehandhaafde uitrekking) voor niet-structurele voegkitten, voor koude klimaat gebieden (-30 °C)	NF bij 60% verlenging
Duurzaamheid	Voldoet

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

Sikaflex®-118 Extreme Grab

81663439

2018.01, ver. 1

1001

3/4

**BUILDING TRUST**



**Sika Nederland B.V.**  
Zonnebaan 56  
3542 EG UTRECHT  
Nederland  
[www.sika.nl](http://www.sika.nl)

**Prestatieverklaring**  
Sikaflex®-118 Extreme Grab  
81663439  
2018.01 , ver. 1  
1001

**4/4**

**BUILDING TRUST**

