

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnafil® T Drain

Prefab FPO-hemelwaterafvoer

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sarnafil® T Drain is een in mal gegoten FPO prefab hemelwaterafvoer voor platte daken. De afvoer wordt gebruikt in combinatie met Sarnafil® T-dakmembranen die op de grondplaat worden gelast.

TOEPASSING

Sarnafil® T Drain dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Hemelwaterafvoer voor gebruik met Sarnafil® T dakmembranen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestand tegen UV-straling
- Membraan kan rechtstreeks op de bodemplaat worden gelast
- Eenvoudig aan te brengen
- Hetelucht lasbaar
- Recyclebaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polypropyleen (PP)	
Verpakking	Afhankelijk van de bestelhoeveelheid en productafmetingen worden de producten verpakt op pallets of in dozen. Raadpleeg de huidige prijslijst voor de verpakkingsvarianties.	
Uiterlijk / kleur	Uiterlijk	Glad
	Kleur	Beige
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum	

Opslagcondities

Het product moet worden bewaard in de originele, ongeopende verpakking, in een droge omgeving en bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Stapel pallets niet op elkaar of onder pallets van andere materialen tijdens transport of opslag. Raadpleeg altijd de verpakking.

Afmetingen

Diameter	Bodem- plaat	Doorstroomsnelheden		
buitenzijde Ø /lengte mm		Diepte van water		
mm	mm	EN 1253*	55 mm	65 mm
40 × 450	250 × 250 mm vier- kant	2,65 l/s	2,95 l/s	3,05 l/s
50 × 450	250 × 250 mm vier- kant	3,10 l/s	5,20 l/s	5,30 l/s
56 × 300	Ø 320 mm rond	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
63 × 300	Ø 320 mm rond	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
75 × 300	Ø 320 mm rond	4,60 l/s	9,50 l/s	11,25 l/s
90 × 300	Ø 320 mm rond	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
95 × 300	Ø 320 mm rond	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
110 × 300	Ø 380 mm rond	5,50 l/s	9,75 l/s	12,75 l/s
125 × 300	Ø 380 mm rond	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
140 × 300	Ø 380 mm rond	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
160 × 300	Ø 380 mm rond	10,00 l/s	13,25 l/s	16,90 l/s

* EN 1253: Gemeten met S-Leafguard (art. nr. 111185) Waterdiepte: Tot Ø 110 mm: 35 mm, vanaf Ø 125 mm: 45 mm

Laagdikte

3,5 mm

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur

-20 °C min. / +60 °C max.

Ondergrondtemperatuur

-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

Afhankelijk van het ontwerp van het dak moeten de volgende producten worden overwogen voor gebruik:

- S-Leafguard (art. nr. 111185)
- Sarnafil® TG 66-types
- Sarnafil® TS 77-types
- Sarnafil® TG 76-types

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Installatie-instructies: Sarnafil® T dakwaterdichtingsmembranen

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door door Sika® opgeleide en goedgekeurde monteurs die ervaring hebben met dit soort toepassingen.

- Het gebruik van de Sarnafil® T Drain is beperkt tot geografische locaties met gemiddelde maandelijkse minimumtemperaturen van -50 °C. De permanente omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.
- De installatie van aanvullende producten, zoals contactlijmen/reinigingsmiddelen, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg de relevante productgegevensbladen voor meer informatie.
- Vanwege veiligheidseisen in overeenstemming met nationale voorschriften kunnen speciale maatregelen verplicht zijn voor installatie bij een omgevingstemperatuur onder +5 °C.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Bij werkzaamheden (lassen) in gesloten ruimtes moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sarnafil® T Drain
Maart 2026, Version 01.01
020945032050000001

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Installatieprocedure

Volg strikt de installatieprocedures zoals beschreven in de method statements, toepassingshandleidingen en werkinstructies, die altijd moeten worden aangepast aan de werkelijke omstandigheden ter plaatse. Raadpleeg de installatie-instructies: laatste montage richtlijnen Sarnafil® T dakmembranen.

Sarnafil® T Drain moet stevig aan de ondergrond worden bevestigd. Bij mechanisch bevestigde daken moeten de bevestigingsmiddelen zo zijn ontworpen dat ze bestand zijn tegen windkrachten.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SarnafilTDrain-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf