

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikafloor® Antislip Agent

Antislip toevoeging voor Sikafloor® seallagen (Sikafloor® Antirutschmittel)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Toeslagstof op basis van polypropyleen om de slipweerstand van Sikafloor® sealers te verhogen.

TOEPASSING

- Kunststof granulaat voor verhoging van de antislip
- Als toeslagstof voor diverse Sikafloor® EP- en PU seallagen

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Fijnkorrelige polypropyleen granulaat	
Verpakking	Zak:	200 gr
	Doos:	50 zakken
Houdbaarheid	In ongeopende originele verpakking: 60 maanden vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Opslag temperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Koel en droog opslaan.	
Uiterlijk / kleur	Wit poeder	

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	2 - 4 % in Sikafloor® seallagen
-----------------	---------------------------------

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sikafloor® Antislip Agent wordt voor de applicatie in de gewenste Sikafloor® seallaag meegemengd. Voor een beschrijving van de applicatie van de seallaag, zie het bijbehorende productinformatieblad.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad
Sikafloor® Antislip Agent
Juli 2023, Version 02.01
020816010010000007

SikafloorAntislipAgent-nl-NL-(07-2023)-2-1.pdf

