

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaProof® Tape A+

Zelfklevende tape voor interne voegen van SikaProof® A+ waterdichtingssysteem

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaProof® Tape A+ is een zelfklevende tape op basis van een polyacrylaatlijm met een dragerlaag en een verwijderbare beschermfolie.

TOEPASSING

SikaProof® Tape A+ dient alleen door ervaren professionals te worden verwerkt.

- Afdichten en verlijmen van overlappende verbindingen en details binnen het SikaProof® A+ membraansysteem.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Volledig hechtend met de betonconstructie (identiek aan SikaProof® A+)
- Geen laterale watermigratie tussen de betonconstructie en het membraansysteem
- Hoge hechting en afdichting, vooral in koude en vochtige omstandigheden
- Eenvoudig en snel te installeren

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Waterdichtheid van een oppervlakteafdichtingssysteem SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISS-BAU, testrapport nr. 2018-275

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	2 rollen verpakt in een kartonnen doos	
	Individuele rol formaat	Lengte: 25 m Breedte: 150 (± 5) mm
Uiterlijk / kleur	Top laag	Lichtgrijze hybride hechtlaag met gele waterdichtingslaag
	Onder laag	Transparante polyacrylaatlijm bedekt met een witte verwijderbare beschermfolie
Houdbaarheid	18 maanden vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde gesloten verpakking worden bewaard in droge omstandigheden en bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Laagdikte	1,80 mm	

SYSTEEMINFORMATIE

Systeembouw

SikaProof® Tape A+ is een systeemcomponent voor interne verbindingen van het SikaProof® A+ membraansysteem. Voor meer gedetailleerde informatie, zie Sika® Method Statement: SikaProof® A+ systeem

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur

+5 °C min. / +45 °C max.

Ondergrondtemperatuur

+5 °C min.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika® Method Statement: SikaProof® A+
- Sika® Applicatiehandleiding: SikaProof® A+
- Productinformatieblad: SikaProof® A+ 12

BEPERKINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door Sika® opgeleide, goedgekeurde of competente aannemers die ervaring hebben met dit soort toepassingen.

- Installeer SikaProof® Tape A+ niet tijdens aanhoudende of langdurige regen of sneeuwval.
- Aan de kwaliteit en voorwaarden van de ondergrond moet worden voldaan of er moeten passende maatregelen worden genomen. Neem contact op met Sika® Technical Services voor meer informatie.
- SikaProof® Tape A+ is niet permanent UV-bestendig.
- Het constructiebeton moet binnen 90 dagen na installatie van het SikaProof® A+ membraansysteem worden gestort.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een artikel zoals gedefinieerd in artikel 3 van verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die bedoeld zijn om onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden uit het artikel vrij te komen. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van dezelfde regelgeving is niet nodig om het product op de markt te brengen, te ver-

voeren of te gebruiken. Volg voor veilig gebruik de instructies in dit productinformatieblad. Op basis van onze huidige kennis bevat dit product geen SVHC (zeer zorgwekkende stoffen) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of op de kandidatenlijst gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties van meer dan 0,1% (w/w).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

Het contactoppervlak is de grijze SikaProof® A+ hybride hechtlaag. Het moet droog (of licht vochtig) zijn, schoon en vrij van materialen die de hechting kunnen beïnvloeden. Wanneer niet aan de ondergrondeisen wordt voldaan, moeten passende maatregelen worden genomen. Neem contact op met Sika® Technical Services voor meer informatie.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Volg strikt de installatieprocedures zoals gedefinieerd in method statement, applicatiehandleiding en werk-instructies die altijd moeten worden aangepast aan de werkelijke locatieomstandigheden.

Installatieprocedure

Verwijder de beschermfolie, breng aan op de grijze SikaProof® A+ membraanzijde en druk de tape stevig aan met een aandrukrol.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer
Postbus 420 · 7400 AK Deventer
Tel: 0570 - 62 07 44
www.sika.nl · www.pulastic.com

Productinformatieblad

SikaProof® Tape A+
Februari 2022, Version 03.01
020720308000000007