

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaRoof® Anchor 250 FPO CR

Geprefabriceerd universeel FPO-waterdichtings manchet voor SikaRoof Anchor Washer 140

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaRoof® Anchor 250 FPO CR is een gefabriceerd, voorgevormd accessoire dat zorgt voor een veilige, waterdichte aansluiting tussen de dakonderconstructie en het dakmembraan.



TOEPASSING

SikaRoof® Anchor 250 FPO CR wordt gebruikt als:

- Universeel aansluitpunt voor het bevestigen van op het dak gemonteerde anker op een Sarnafil® T en Sikaplan® FPO dakmembranen

Opmerking:

- Het product mag uitsluitend worden toegepast door ervaren vakmensen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Zorgt voor een veilige, waterdichte verankering aan de constructie en dakmembraan
- De RVS inzetmoer is voorzien van een M12 binnen-draad aan beide zijden
- Zeer goede weerstand tegen UV belasting
- Heteluchtlasbaar zonder gebruik van open vuur

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Flexibele polyolefinen (FPO) compound en bewerkt roest vast staal kwaliteit 1.4401	
Verpakking	10 stuks verpakt in een kartonnen doos. Raadpleeg de actuele prijslijst voor beschikbare verpakkingsvarianten.	
Uiterlijk / kleur	Uiterlijk	RVS
	Kleur	Beige
		RAL 7040
		RAL 9016
		RAL 7012

Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product dient te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Diameter	(250 ± 3) mm
Hoogte	(42 ± 1) mm

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Maximaal	+50 °C
	Minimaal	-40 °C
Ondergrondtemperatuur	Maximaal	+50 °C
	Minimaal	-40 °C

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Thermische isolatie
	De druksterkte dient voldoende te zijn om de aanvullende langdurige belasting van het dakanker te kunnen opnemen.
	Membraan
	Alle typen Sarnafil® T en Sikaplan® FPO membranen.
	Bevestiger
	SikaRoof® Anchor Washer 140
	Sarnafast® bevestiger met minimale diameter van 6,0 mm.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Volg de verwerkingsinstructies strikt op

Volg de verwerkingsinstructies strikt zoals vastgelegd in Method Statements, montagerichtlijnen en werkinstructies, die altijd moeten worden afgestemd op de daadwerkelijke situatie op de bouwplaats.

Applicatie door getraind personeel

De applicatie van dit product mag uitsluitend worden uitgevoerd door een door Sika opgeleide of goedgekeurde applicateur. De applicateur dient tevens ervaring te hebben met dit type toepassing.

Dakhelling groter dan 10°

Voor projecten met een dakhelling groter dan 10° dient een gekwalificeerd constructeur de maximaal toelaatbare belasting te bepalen.

Bij gebruik in combinatie met SikaRoof® Anchor Washer 140 gelden de volgende ontwerpwaarden:

Aantal bevestigigers	Toelaatbare ontwerpbelasting voor weerstand tegen windopwaartse krachten
4	2400 N

Voorwaarden

Het M12 schroefdraadgedeelte van staal is vervaardigd uit roestvast staal, om het risico op bimetaalcorrosie te voorkomen.

Vooraf uitgevoerde trekproeven bevestigen de geschiktheid van de bevestigigers.

1. Reinig het Sarnafil® FPO of Sikaplan® FPO membraan

- rondom het montagegebied
2. Bevestig de washer op de ondergrond met de juiste bevestigers.
 3. Las de rand van de FPO basisplaat aan het waterdichtingsmembraan. Opmerking: Gebruik elektrische heteluchtlasapparaat, zoals handmatige heteluchtlassers (Leister) en aandrukrollers, zoals beschreven in de Sika applicatiehandleiding.

Applicatie onder +5 °C

Opmerking: Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur, afhankelijk van de veiligheidseisen conform nationale regelgeving.

Opmerking: De verwerking van nevenproducten, zoals contactlijmen of reinigers, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg de betreffende Product Data Sheets.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

SikaRoof® Anchor 250 FPO CR
Augustus 2026, Version 03.01
020945032100000013

SikaRoofAnchor250FPOCR-nl-NL-(08-2026)-3-1.pdf