

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnafil® T Welding cord

FPO laskoord voor Sarnabar kimfixatie

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sarnafil® T Welding Cord is een geëxtrudeerd FPO-koord.

TOEPASSING

Randbevestiging in combinatie met Sarnabar® voor mechanisch bevestigde en geballaste platte daksystemen om te voorkomen dat het membraan weg getrokken wordt onder de Sarnabar bij windzuiging.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Lasbaar door middel van hete lucht
- Recycleerbaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Flexibele polyolefinen (FPO)	
Verpakking	Plastic emmer Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties	
Uiterlijk / kleur	Oppervlak	glad
	Kleur	beige
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet worden bewaard in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden en bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Lengte	150 m	
Laagdikte	Diameter 4 mm (+/- 0,2 mm)	
Massa per oppervlakte-eenheid	17 g/m (+/- 10 %)	

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur -20 °C min. / +60 °C max.

Ondergrondtemperatuur -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

Afhankelijk van het dakontwerp moet het gebruik van de volgende producten worden overwogen:

- Sarnafil® TG 66-types
- Sarnafil® TG 76-types
- Sarnafil® TS 77-types

Aanvullende producten:

- Sarnabar® bevestigingsrail

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Installatieinstructies: Sarnafil® TS/TG dakmembranen voor platte daken.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door Sika® opgeleid en erkende applicateurs, die ook ervaring hebben in dit type applicatie.

- Het gebruik van Sarnafil® T Welding Cord is beperkt tot geografische locaties met gemiddelde maandelijkse minimumtemperaturen van -50 °C. De permanente omgevingstemperatuur tijdens het gebruik is beperkt tot +50 °C
- Het gebruik van sommige hulpproducten zoals lijmen, reinigingsmiddelen en oplosmiddelen is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Neem de temperatuurbependingen in de betreffende productinformatiebladen in acht
- Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur vanwege de veiligheidseisen in overeenstemming met nationale voorschriften
- Niet geschikt voor permanente UV blootstelling

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Bij het werken (lassen) in gesloten ruimten moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd.

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die niet mogen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat

dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Verwijs waar van toepassing naar verdere documentatie, zoals de relevante methodeverklaring, toepassingshandleiding en installatie- of werkinstructies. Raadpleeg het relevante hoofdstuk in de installatie instructies Sarnafil® T dakmembranen voor platte daken.

Gebruik het Leister Triac AT 5 mm buis mondstuk 5 mm en 4 mm snellas mondstuk voor het lassen van koord.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SarnafilTWeldingCord-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf