

Sikalastic®-6100 FX

Prestatieverklaring Nr. 17005451

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	17005451
2	Beoogd(e) gebruik(en):	Vochtbestendige lagen voor toepassing onder keramische tegels — Vloeibaar aangebrachte waterdichtingsproducten, gebaseerd op met polymeer gemodificeerde cementgebonden mortels (CM), dispersies (DM) en coatings met reactieve harsen (RM)
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 3 (Vochtbestendige lagen voor toepassing onder keramische tegels)
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 14891:2012/AC:2012
	Aangemelde instantie(s):	1212

7 Aangegeven prestatie(s):			
Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Scheuroverbruggend vermogen	$\geq 0.75 \text{ mm } (-5 \text{ }^{\circ}\text{C})$ $\geq 0.75 \text{ mm } (23 \text{ }^{\circ}\text{C})$	Systeem 3	EN 14891:2012/AC:2012
Duurzaamheid van initiële adhesie onder invloed van veroudering door weeromstandigheden/hitte	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Duurzaamheid van initiële adhesie onder invloed van kalkhoudend water	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Duurzaamheid van initiële adhesie onder invloed van vries en vries-dooi cycli	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Duurzaamheid van initiële adhesie onder invloed van veroudering door weeromstandigheden/hitte	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Initiële treksterkte van de adhesie	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	Systeem 3	
Waterdichtheid	Geen penetratie	Systeem 3	
Afgifte gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 3	

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze verklaring van prestaties wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski Functie: Corporate Product Certification Manager Warschau 2025-01-08 	Naam: Patrycja Młynarska Functie: Data Processing Specialist CTD Warschau 2025-01-08 
---	---

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

Prestatieverklaring

Sikalastic®-6100 FX

17005451

8-1-2025 1

1707



CE 24	
Sika Services AG, Zürich, Zwitserland	
17005451	
Scheuroverbruggend vermogen	$\geq 0.75 \text{ mm } (-5 \text{ }^{\circ}\text{C})$ $\geq 0.75 \text{ mm } (23 \text{ }^{\circ}\text{C})$
Duurzaamheid van initiële adhesie onder invloed van veroudering door weeromstandigheden/hitte	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Duurzaamheid van initiële adhesie onder invloed van kalkhoudend water	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Duurzaamheid van initiële adhesie onder invloed van vries en vries-dooi cycli	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Duurzaamheid van initiële adhesie onder invloed van veroudering door weeromstandigheden/hitte	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Initiële treksterkte van de adhesie	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Waterdichtheid	Geen penetratie
EN 14891:2012/AC:2012	
1212	
Vochtbestendige lagen voor toepassing onder keramische tegels — Vloeibaar aangebrachte waterdichtingsproducten, gebaseerd op met polymeer gemodificeerde cementgebonden mortels (CM), dispersies (DM) en coatings met reactieve harsen (RM)	

<http://dop.sika.com>

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Alvorens een product te gebruiken dient de gebruiker de corresponderende en meest recente material safety data sheet te raadplegen. De material safety data sheet geeft informatie en advies met betrekking tot veilig gebruik, opslag, afvoer van chemische producten en bevat fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheids-gerelateerde data.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

Prestatieverklaring

Sikalastic®-6100 FX

17005451

8-1-2025 1

1707

3 / 3

BUILDING TRUST

