

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Sika® Fließmittel FM 95

Superplastificeerder voor beton

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Fließmittel FM 95 is een zeer effectieve superplastificeerder voor gebruik in beton.

## TOEPASSING

- Beton met hoge aanvangsterkte
- Beton met hogere temperaturen
- Beton met een zeer hoog aandeel fijne delen

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Vermindering van water
- Ideale standtijd
- Geschikt voor vele toepassingen

## TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- EN 934-2:T2, T3.1, T3.2
- KOMO® productcertificaat 1506-S-21.2

## PRODUCTINFORMATIE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Chemische basis               | Naftaleen sulfonaat  |
| Verpakking                    | Vat: 220 kg<br>IBC: 1000 kg  |
| Houdbaarheid                  | Minimaal 1 jaar houdbaar in afgesloten verpakking.<br>Na langere opslagtijd mengen voor gebruik.               |
| Opslagcondities               | Bescherm tegen vorst, fel zonlicht en verontreiniging.<br>Gebruik schone tanks en containers bij bulklevering. |
| Uiterlijk / kleur             | Vloeibaar / Bruin  |
| Soortelijk gewicht            | 1.20 g/cm <sup>3</sup> bij +20 °C  |
| pH-Waarde                     | ca. 8  |
| Totaal gehalte chloride-ionen | ≤ 0,10 %   |
| Equivalent natriumoxide       | ≤ 5,0 %  |

# VERWERKINGSINFORMATIE

Aanbevolen hoeveelheid

0,2 - 2,8 % bwoc

Initiële test volgens DIN EN 206-1/DIN 1045-2 is vereist.

## WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

## WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Sika Nederland B.V.

Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Tel. +31 (0) 30-241 01 20  
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad  
Sika® Fließmittel FM 95  
Mei 2024, Version 01.03  
021302011000000282

SikaFließmittelFM95-nl-NL-(05-2024)-1-3.pdf