

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Flexitape Heavy

Geweven polyamide voor plaatselijke versterking van Sikalastic® vloeibaar aangebrachte membraansystemen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Flexitape Heavy is een flexibel polyamide weefsel dat wordt gebruikt als plaatselijke versterking bij Sikalastic® vloeibaar aangebrachte membraansystemen. In tegenstelling tot conventionele weefsels kan het gemakkelijk uitrekken binnen het membraan om een hoge mate van thermische en constructieve beweging op te vangen.

TOEPASSING

- Plaatselijke versterking voor Sikalastic® systemen toegepast over bewegende voegen of scheuren en voor het overbruggen van voegen tussen ondergronden
- Plaatselijke versterking toegepast bij de opbouw van dilatatievoegen
- Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudig en snel aan te brengen
- Volgt de contouren en is eenvoudig aan te passen aan complexe vormen
- Verbetert de scheuroverbruggende eigenschappen van het systeem
- Verbetert de mechanische eigenschappen van het systeem

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyamide weefsel	
Verpakking	Rolbreedte	Rollengte
	75 mm	50 m
	150 mm	50 m
Houdbaarheid	Product is onbeperkt houdbaar mits correct opgeslagen	
Opslagcondities	Het product moet goed worden bewaard in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking, plat en kreukvrij, in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C	
Uiterlijk / kleur	Wit	

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Beperkingen zijn afhankelijk van het toegepaste Sikalastic® product - raadpleeg het desbetreffende productinformatieblad.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

Het oppervlak moet stevig, voldoende sterk, schoon, droog en vrij van vuil, olie, vet en andere verontreinigingen zijn. Afhangelijk van het materiaal moet de ondergrond geprimeerd of mechanisch gereinigd worden. Slijpen kan nodig zijn om het oppervlak te egaliseren. Geschikte ondergronden zijn o.a.: beton, bitumineuze dakbedekking en coatings, metaal, metselwerk, keramische tegels en houten ondergronden.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de voorberandeling van de ondergrond en de primertabel de verwerkingshandleiding van het desbetreffende vloeibaar aangebrachte membraansysteem.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® Flexitape Heavy
November 2023, Version 01.01
020915952000000023

VERWERKING

Voorafgaand aan het aanbrengen van Sikalastic® moet de primerlaag, indien van toepassing, kleefvrij zijn uitgehard. Raadpleeg voor de wachttijd tot overlagen het productinformatieblad van de desbetreffende primer. Kwetsbare delen (leuningenz.) moeten worden beschermd met tape of plastic.

Sika® Flexitape Heavy wordt toegepast in combinatie met Sikalastic® vloeibaar aangebrachte membraansystemen.

Breng een eerste laag Sikalastic® vloeibaar membraan aan die ongeveer 33% breder is dan de tape met een verbruik volgens productinformatieblad van het Sikalastic® product. Werk slechts zo ver vooruit dat het materiaal vloeibaar blijft.

1. Rol Sika® Flexitape Heavy uit en zorg ervoor dat er geen luchtballen of vouwen zijn. Overlappingsen van Sika® Flexitape Heavy moeten minimaal 5 cm zijn en zorg ervoor dat overlappingsen voldoende nat zijn om te hechten. Het kan zijn dat de roller wat extra materiaal nodig heeft om nat te blijven, maar in dit stadium hoeft er geen beduidende hoeveelheid extra materiaal toegevoegd te worden.
2. Breng nadat de laag droog is een tweede laag Sikalastic® aan met een verbruik volgens desbetreffende productinformatieblad.

Leg de tape zo natuurlijk mogelijk, zonder te rekken, direct van de rol, met de binnenzijde naar boven om het opkrullen van de randen te voorkomen.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over de toepassing de verwerkingshandleiding van het desbetreffende vloeibaar aangebracht membraansysteem.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaFlexitapeHeavy-nl-NL-(11-2023)-1-1.pdf