

Sikadur[®]-33

Prestatieverklaring Nr. 21095796

1	Unieke identificatiecode van het producttype:	21095796
2	Beoogd(e) gebruik(en):	Voor gebruik in gebouwen en civiel technische werken — Structurele hechtingsproducten voor gebonden mortel of beton zoals bedoeld in het toepassingsgebied van deze norm Voor gebruik m.b.t. brandregulatie — Structurele hechtingsproducten voor gebonden mortel of beton zoals bedoeld in het toepassingsgebied van deze norm
3	Fabrikant:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Zwitserland
5	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:	Systeem 2+ (Voor gebruik in gebouwen en civiel technische werken) Systeem 3 (Voor gebruik m.b.t. brandregulatie)
6a	Geharmoniseerde norm:	EN 1504-4:2004
	Aangemelde instantie(s):	0767, 0370

7 Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Binding/hechting sterkte	Verhard beton tot verhard beton	Behaald	Systeem 2+
Afschuifsterkte	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$		Systeem 2+
Druksterkte	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$		Systeem 2+
Krimp/uitzetting	$\leq 0.1 \%$		Systeem 2+
Verwerkbaarheid	$\geq 90 \text{ min at } 23 \text{ }^\circ\text{C}$		Systeem 2+
Gevoeligheid voor water	Behaald		Systeem 2+
Elasticiteitsmodus	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$		Systeem 2+
Coëfficiënt van de thermische expansie	$\leq (100 \times 10^{-6}) / \text{K}$		Systeem 2+
Glasovergangstemperatuur	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$		Systeem 2+
Reactie tegen brand	Klasse E		Systeem 3
Duurzaamheid	Behaald		Systeem 2+
Gevaarlijke stoffen	NPD		Systeem 2+

EN 1504-4:2004

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn in overeenstemming met de reeks aangegeven prestaties. Deze verklaring van prestaties wordt uitgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Tomek Gutowski

Functie: Corporate Standardisation and Approvals

2024-02-14



Naam: Wiktor Karpala

Functie: Standardisation and Approvals

2024-02-14



Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

Prestatieverklaring

Sikadur®-33

21095796

14-2-2024 2

1053

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

08

Sika Services AG, Zürich, Zwitserland

21095796

Afschuifsterkte	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Druksterkte	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Krimp/uitzetting	$\leq 0.1 \%$
Verwerkbaarheid	$\geq 90 \text{ min at } 23 \text{ }^\circ\text{C}$
Elasticiteitsmodus	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Coëfficiënt van de thermische expansie	$\leq (100 \times 10^{-6}) / \text{K}$
Glasovergangstemperatuur	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$
Reactie tegen brand	Klasse E

EN 1504-4:2004

0767, 0370

Voor gebruik in gebouwen en civiel technische werken — Structurele hechtingsproducten voor gebonden mortel of beton zoals bedoeld in het toepassingsgebied van deze norm

Voor gebruik m.b.t. brandregulatie — Structurele hechtingsproducten voor gebonden mortel of beton zoals bedoeld in het toepassingsgebied van deze norm

<http://dop.sika.com>

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige omgang met en opslag en gebruik van dit product dienen gebruikers het meest recente productinformatieblad te raadplegen.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Alle informatie die wordt verstrekt in deze prestatieverklaring, waaronder beschrijvingen en aanbevelingen met betrekking tot het toepassen en uiteindelijk gebruiken van Sika-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van Sika's huidige kennis van en ervaring met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden conform de aanbevelingen van Sika. We wijzen erop dat de materialen, onderlagen en daadwerkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig kunnen variëren dat Sika geen garantie geeft met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid aanvaardt voor het toepassen en gebruiken van de producten, noch voor aanbevelingen of voor gegeven advies. Voorafgaand aan het gebruik van een product moet dit worden getest op geschiktheid voor de beoogde toepassing en het doel, en moet de meest recente versie van het productinformatieblad worden geraadpleegd. Sika behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op alle bestellingen voor producten of diensten die worden geleverd door Sika zijn de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Sika van toepassing.

Prestatieverklaring

Sikadur®-33

21095796

14-2-2024 2

1053

3 / 3

BUILDING TRUST

