

Sikagard®-740 W

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 50512730

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	50512730
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	EN 1504-2:2004 Oppervlaktebeschermingsproduct - waterafstotende impregnering: Bescherming tegen indringing (1.3) Vochtregulerend (2.2) Weerstandverhogend (8.2)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	Systeem 2+
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 1504-2:2004
	Aangemelde instantie(s):	0921

Prestatieverklaring

Sikagard®-740 W
50512730
2020.11, ver. 1
1105

7 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES	AVCP	Geharmoniseerde technische specificaties
Indringingsdiepte	Klasse I	Systeem 2+	EN 1504-2:2004
Wateropname en weerstand tegen alkali	AR < 7.5 % ARalk < 10 %		
Droogsnelheid voor hydrofobe impregnatie	Klasse I	Systeem 2+	
Massaverlies (na vries-dooi)	$\Delta C > 20$	Systeem 2+	
Gevaarlijke stoffen	NPD	Systeem 2+	

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubink
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025



Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

Prestatieverklaring

Sikagard®-740 W
50512730
2020.11, ver. 1
1105



10

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 50512730

EN 1504-2:2004

Aangemelde instantie 0921

Oppervlaktebeschermingsproduct - waterafstotende impregnering:
Bescherming tegen indringing (1.3), Vochtregulerend (2.2) en Weerstandverhogend (8.2)

Indringingsdiepte	Class I
Wateropname en weerstand tegen alkali	AR < 7.5 % ARalk < 10 %
Droogsnelheid voor hydrofobe impregnatie	Klasse I
Massaverlies (na vries-dooi)	$\Delta C > 20$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland
Zonnebaan 56
3542 EG UTRECHT
Nederland
nld.sika.nl

Prestatieverklaring

Sikagard®-740 W
50512730
2020.11, ver. 1
1105