

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikafloor®-001 Terrazzo Aggregate Mix

Naturel marmer aggregaten voor Terrazzo vloerafwerkingen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor®-001 Terrazzo Aggregate Mix zijn gesorteerde marmer toeslagmaterialen met een breed scala aan kleuren en maten. De aggregaten worden in de juiste zeefkromme en kleur voorgemengd om de gedefinieerde standaard samenstelling voor het Sikafloor® Terrazzo EM-10 systeem te verkrijgen bij menging met het Sikafloor® epoxy bindmiddel.

TOEPASSING

Sikafloor®-001 Terrazzo Aggregate Mix wordt toegepast om een decoratief effect in het Sikafloor® Terrazzo EM-10 systeem te verkrijgen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Voorgemengd in afgestemde zeefkromme
- Gewassen en gedroogd

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Natuurlijke aggregaten
Verpakking	25 kg zak
Uiterlijk / kleur	Natuurlijk marmer toeslagmateriaal. Opmerking: Deze aggregaten zijn natuurlijke producten en kunnen variëren in kleur en tint.
Houdbaarheid	5 jaar vanaf datum van productie
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in een originele, ongeopende en onbeschadigde gesloten verpakking in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Bescherm het product tegen direct zonlicht. Raadpleeg altijd de verpakking.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

BELANGRIJK

Controle van de aggregaten

Controleer voorafgaand aan gebruik de voorgemengde aggregaten visueel op consistentie en kwaliteit.

BELANGRIJK

Het voormengen van aggregaten

Minstens 4 zakken aggregaten voormengen met een schop of een machine alvorens de aggregaten met het bindmiddel te mengen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er een onregelmatige uiterlijk ontstaat in de afgewerkte vloer.

BELANGRIJK:

Het uitvoeren van een proefvlak

Voorafgaand aan een volledige projectuitvoering moeten er proefvlakken/mock-ups worden uitgevoerd en procedures worden overeengekomen met alle partijen.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SIKA NEDERLAND B.V.

Afdeling Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Tel: 31 (0) 30-241 01 20