

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm

Polyurethaan comprimerende afdichtingsband

PRODUCTOMSCHRIJVING

SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm is een polyurethaan, enkelzijdig klevende comprimerende afdichtingsband met acrylaatdispersie-impregnering.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Eenvoudig aan te brengen strook met geïntegreerde kleeflaag en schutfolie
- Finger-lift schutfolie

TOEPASSING

Aangebracht tussen gelamineerde metalen dakafwerkingen en de ondergrond om indringing van windgeveven water te voorkomen.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyurethaan	
Verpakking	Verpakkingseenheid	4 rollen in transparante folie
Houdbaarheid	18 maanden vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	De producten dienen te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Lengte	25,00 m	
Breedte	10 mm	
Laagdikte	10 mm (niet samengedrukt)	

TECHNISCHE INFORMATIE

Rek bij breuk	> 180 %
---------------	---------

VERWERKINGSINFORMATIE

Compatibiliteit	Niet compatibel bij direct contact met PVC, teer, asfalt en heet bitumen. Deze materialen kunnen de producteigenschappen nadelig beïnvloeden.
-----------------	---

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door Sika® opgeleide en erkende aannemers, ervaren in dit type toepassing.

- Zorg ervoor dat SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm niet in direct contact komt met incompatibele materialen (zie sectie compatibiliteit)..
- Het gebruik van SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm is beperkt tot geografische gebieden met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur van -30 °C. De continue omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.
- Het gebruik van bepaalde nevenproducten, zoals lijmen, reinigers en oplosmiddelen, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Houd rekening met de temperatuurbependingen zoals vermeld in de betreffende Product Data Sheets.
- Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie onder +5 °C omgevingstemperatuur, afhankelijk van de veiligheidseisen conform nationale regelgeving.
- Niet geschikt voor permanente blootstelling aan UV-straling.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGROND KWALITEIT

De contactoppervlakken dienen stabiel, droog, schoon en vrij van stof, vet en andere stoffen die de hechting kunnen beïnvloeden te zijn.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390

3504 AD Utrecht

Zonnebaan 56

3542 EG Utrecht

Tel. +31 (0) 30-241 01 20

Fax +31 (0) 30-241 44 82

VERWERKING

Volg de verwerkingsinstructies strikt op zoals vastgelegd in montage handleidingen en werkinstructies, die altijd moeten worden afgestemd op de daadwerkelijke situatie op de bouwplaats.

Raadpleeg het betreffende onderdeel in de installatie-instructies: Sarnafil®- en Sikaplan® daksystemen.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaRoofSealingTape1010mm-nl-NL-(08-2026)-1-1.pdf

Productinformatieblad

SikaRoof® Sealing Tape 10/10 mm

Augustus 2026, Version 01.01

020945051200000026