

PRODUCTINFORMATIEBLAD

S-Lightning Conductor Clip V2A

RVS kabelklem voor de bliksemafleider

PRODUCTOMSCHRIJVING

S-Lightning Conductor Clip V2A is een RVS klem op een polyamide/nylon voetplaat, die wordt gebruikt voor het bevestigen van bliksemafleiderkabels op Sarnafil® en Sikaplan® dakbanen.

TOEPASSING

Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door ervaren professionals.

- Klem voor bliksemafleiderkabels op platte daken, geschikt voor kabeldiameters van 8 mm tot 10 mm.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestand tegen UV blootstelling
- Geschikt voor Sarnafil® en Sikaplan® PVC en FPO daksystemen voor platte en licht hellende daken
- Recyclebaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	RVS (1.4301) en Polyamide (PA) / Nylon	
Verpakking	Afhankelijk van de bestelhoeveelheid en productafmeting worden de producten verpakt in plastic zakken of dozen.	
Uiterlijk / kleur	Kleur	grijs
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum.	
Opslagcondities	De producten moeten worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, onder droge omstandigheden en bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	
Afmetingen	Voetplaat	Ø110 mm
	Hoogte	40 mm

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur -20 °C min. / +60 °C max.

Ondergrondtemperatuur -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

De volgende producten moeten worden overwogen voor gebruik, afhankelijk van het dakontwerp:

- S-Lightning Conductor PVC
- Sarnafil® T Lightning Conductor

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Installatie instructies: Sarnafil® en Sikaplan® plat dak systemen

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend wordt uitgevoerd door Sika® getrainde en erkende applicateurs die ervaring hebben met dit type toepassing.

- Het gebruik van S-Lightning Conductor Clip V2A is beperkt tot geografische gebieden met een gemiddelde maandelijkse minimale temperatuur van -50 °C. De permanente omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50°C.
- Voor sommige hulpstoffen zoals lijmen, reinigers en oplosmiddelen, geldt dat deze alleen mogen worden toegepast bij temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg altijd de betreffende Product Data Sheet voor de specifieke temperatuurlimieten.
- Bij installatie onder +5°C omgevingstemperatuur kunnen speciale maatregelen verplicht zijn vanwege veiligheidsvoorschriften volgens nationale regelgeving.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in con-

centraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Volg strikt de installatievoorschriften zoals vastgelegd in de Method Statement, montage richtlijnen en werk-instructies, welke altijd op het project aanwezig moeten zijn.

Raadpleeg het relevante hoofdstuk in de installatie instructie: Sarnafil® en Sikaplan® platdaksystemen

Als richtlijn wordt S-Lightning Conductor Clip V2A geïnstalleerd met een h.o.h. afstand van circa 100 cm.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

S-LightningConductorClipV2A-nl-NL-(02-2026)-1-2.pdf