

Sikalastic®-8800

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 36853015

1	UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:	36853015
2	BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):	Kunstharsgebonden dekvloer voor gebruik in gebouwen
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	GEMACHTIGDE:	
5	HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:	EN 13813: Systeem 4 (voor intern gebruik) EN 13813: Systeem 4 (voor binnen toepassingen)
6a	GEHARMONISEERDE NORM:	EN 13813:2002
	Aangemelde instantie(s):	1611

Prestatieverklaring

Sikalastic®-8800

36853015

01.09.2020 , ver. 1

1008

7	AANGEGEVEN PRESTATIE(S)	Getest systeem Sikalastic®-8800 onder Sikafloor®-161	
		Systeem van evaluatie en herziening van bestendigheid van prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
	Essentiële kenmerken	Prestaties	
	Brandclassificatie:	D _{fl}	Systeem 3
	Onthechting van corrosieve substanties:	SR	Systeem 4
	Waterdoorlatendheid:	NPD	Systeem 4
	Slijtvastheid:	≤ AR1 ¹⁾	Systeem 4
	Hechtsterkte:	≥ B2,0	Systeem 4
	Slagvastheid:	≥ IR20	Systeem 4
	Geluidsisolatie:	NPD	Systeem 4
	Geluidsabsorptie:	NPD	Systeem 4
	Thermische bestendigheid:	NPD	Systeem 4
	Chemische bestendigheid:	NPD	Systeem 4

EN 13813:2002

¹⁾ Min. classificatie, raadpleeg het individuele testcertificaat.

8 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubing
Functie: Head Technical Services
Utrecht, 24 januari 2025

Naam : Wilfred Meijer
Functie: Teamleider Application Engineers
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van informatie zoals vereist door verordening (EU) No 305/2011

GERELATEERDE PRESTATIEVERKLARING

Productnaam	Geharmoniseerde norm	DoP nummer
Sikafloor®-8800	EN 1504-2:2004	52504617

Prestatieverklaring

Sikalastic®-8800
36853015
01.09.2020 , ver. 1
1008



13

EN 13813: 2002

DoP Nr. 36853015

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Aangemelde instantie 1611

Kunstharsgebonden dekvloer voor gebruik in gebouwen

Brandclassificatie:	D _{fl}
Onthechting van corrosieve substanties:	SR
Slijtvastheid:	≤ AR1
Hechtsterkte:	≥ B2,0
Slagvastheid:	≥ IR20

<http://dop.sika.com>

ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.


Prestatieverklaring

Sikalastic®-8800

36853015

01.09.2020 , ver. 1

1008



Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
<http://nld.sika.com>

Prestatieverklaring
Sikalastic®-8800
36853015
01.09.2020 , ver. 1
1008

5/5

BUILDING TRUST

