

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnafil® T Walkway Pad

FPO looppad tegel

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sarnafil® T Walkway Pad wordt met de spuitgietprocedure gemaakt van flexibele polyolefinen (FPO).

TOEPASSING

Sarnafil® T Walkway Pad wordt gebruikt als duurzaam, antislip looppad op daken, voor het dakonderhoud of voor toegang tot elk Sarnafil® T-daksysteem.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestand tegen permanente UV straling
- Uitstekend slipvast oppervlak
- Heteluchtlassen zonder het gebruik van open vuur
- Regenwaterafvoer van onder de Sarnafil® T Walkway Pad wordt verzorgd door een netwerk van voorgevormde kanalen
- Recycleerbaar



TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Brandreactie volgens EN 13501-1, Klasse E
- Slipweerstand volgens BS 7976-2, PTV >50
- Slipweerstand volgens DIN 51130, R 10
- Volumeverplaatsing volgens DIN 51130, V 10
- Kwaliteitsmanagementsysteem EN ISO 9001/14001

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Flexibele polyolefinen gebaseerd op polypropyleen (PP)	
Verpakking	Doos met 15 matten	
Uiterlijk / kleur	Oppervlak	Cheveronpatroon met een afwisselende ribhoogte van het reliëf
	Kleur	Donkergrijs
Houdbaarheid	Sarnafil® T Walkway Pad heeft geen vervaldatum indien juist opgeslagen.	
Opslagcondities	Sarnafil® T Walkway Pad moet opgeslagen worden in droge omstandigheden	
Lengte	600 mm (+3 mm / -3 mm)	
Breedte	600 mm (+3 mm / -3 mm) zonder laslipjes	
Laagdikte	9,3 mm (+1 mm / -1 mm) Inclusief 3/5 mm anti-slip chevron patroon reliëf	
Massa per oppervlakte-eenheid	2,1 kg/mat	
Reactie bij brand	Klasse E	EN 13501-1

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	-20 °C min. / +60 °C max.
Ondergrondtemperatuur	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Compatibele producten:	Sarnafil® TG 66 types Sarnafil® TS 77 types Sarnafil® TG 76 types
---------------	------------------------	---

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Geografisch / Klimaat

Het gebruik van Sarnafil® T Walkway Pad is beperkt tot geografische locaties met een gemiddelde minimale maandtemperatuur van -50 °C. Permanente omgevingstemperatuur tijdens het gebruik is beperkt tot +50 °C.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt

te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Installatiewerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door Sika® getrainde en erkende installateurs voor dakbedekking.

De installatie van sommige aanvullende producten bijv. contactlijmen, reinigingsmiddelen is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Neem de informatie in de productinformatiebladen in acht.

Speciale maatregelen kunnen verplicht zijn voor installatie boven +5 °C omgevingstemperatuur vanwege veiligheidsvoorschriften in overeenstemming met nationale regelgeving.

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Volgens de geldende installatievoorschriften voor Sarnafil®. Sarnafil® T Walkway Pad wordt ter plaatse geïnstalleerd door de laslipjes met hetelucht rechtstreeks op het Sarnafil® T membraan te lassen.

- Markeer de lijn (bijv. krijtlijn) in de richting van de installatie.
- Leg de looppadmatten langs de gemarkeerde lijn.
- Als ze in een rij worden gelegd, schuift u de matten tegen de twee afstandhouders.
- Overlap de laslipjes in de looprichting van het lasapparaat.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sarnafil® T Walkway Pad
Maart 2026, Version 01.01
020945032150002000

SarnafilTWalkwayPad-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf