

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® ViscoCrete®-2420 con. 10% SPL BE

Superplastificeerder, sterke water reduceerder

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® ViscoCrete®-2420 con. 10% SPL BE is een PCE-gebaseerd superplastificeerder voor prefabbeton

TOEPASSING

- Productie van prefabbeton
- Geschikt voor de meeste betonsoorten
- Beton met een hoge aanvangsterkte
- Beton met de consistentie klassen F1 tot F6

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Sterke waterreductie
- Geschikt voor vele toepassingen
- Ideale verwerkbaarheid

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- CE markering en prestatieverklaring volgens EN 934-2 - Admixtures for concrete, mortar and grout - High range water reducing/super plasticizing admixtures (T3.1/3.2)

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polycarboxylaat ether
Verpakking	IBC 1000 L Bulkleveringen vanaf 3000 L
Uiterlijk / kleur	Vloeibaar / licht bruin
Houdbaarheid	1 jaar houdbaar in afgesloten, onbeschadigde verpakking. Na lange opslagtijd, mengen voor gebruik.
Opslagcondities	Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en vervuiling. Bij levering in bulk moeten de tanks en containers zuiver en vrij zijn van restanten van andere producten.
Soortelijk gewicht	1,021 g/ml $\pm$ 0,020 (+20°C)
pH-Waarde	4,4 ($\pm$ 1,0)
Totaal gehalte chloride-ionen	$\leq$ 0,10 %*
Equivalent natriumoxide	$\leq$ 0,5 %* (*) Fabrikantverklaring volgens prestatieverklaring

VERWERKINGSINFORMATIE

Productinformatieblad

Sika® ViscoCrete®-2420 con. 10% SPL BE

Maart 2026, Version 01.01

021301011000245875

Aanbevolen hoeveelheid

0,2 to 1,5 % van het cementgewicht.
Initiële testen conform EN 206 zijn vereist.
Overdoseringen zijn mogelijk. De juiste dosering wordt vastgesteld door het uitvoeren van proeven, omdat deze afhankelijk is van de aard van de betoncomponenten, de gewenste kwaliteit en de weersomstandigheden. Afhankelijk van het gebruikte cement kan een vertraging van de binding worden waargenomen.

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sika® ViscoCrete®-2420 con. 10% SPL BE
Maart 2026, Version 01.01
021301011000245875

SikaViscoCrete-2420con10SPLBE-nl-NL-(03-2026)-1-1.pdf