

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikafloor® CLN 50

(formerly MTop CLN 50)

Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel voor Sikafloor®- en Sika Ucrete® vloersystemen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikafloor® CLN 50 is een krachtig, biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel op waterbasis voor professioneel gebruik.

Voor het snel en efficiënt verwijderen van vet, vuil, olie, brandresten, roet, nicotineafzettingen, waslagen, siliconen en andere hardnekkige verontreinigingen. Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen van dekzeilen, rubberen oppervlakken en velgen, voor het verwijderen van diesel- en hydrauliekolievlekken en als vervanging voor ammoniak.

TOEPASSING

Sikafloor® CLN 50 kan worden gebruikt:

- Als universeel reinigings- en ontvettingsmiddel

- Op gecoate en ongecoate oppervlakken.
- voor reiniging in voedselproducerende omgevingen en voor het reinigen van voedselproductiemachines.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Geschikt als universeel reinigings- en ontvettingsmiddel
- Geschikt voor gecoate en ongecoate oppervlakken
- Door TNO goedgekeurd voor gebruik in voedselproducerende omgevingen en op machines voor de productie of bereiding van voedsel
- Verdunbaar met warm of koud water

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	5 liter emmer
Kleur	Rood
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum, mits opgeslagen volgens de aanbevolen richtlijnen.
Opslagcondities	Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plaats bij een temperatuur tussen +15 °C en +25 °C. Bescherm het product tegen direct zonlicht. Raadpleeg altijd de informatie op de verpakking. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie over veilig gebruik en veilige opslag.

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik

Normale vervuiling:

1 liter Sikafloor® CLN 50 in 20 liter water (1:20)

Zware vervuiling:

1 liter Sikafloor® CLN 50 in 10 liter water (1:10)

Om rubberstrepen, oude waslagen of fruitvlekken te verwijderen.

Speciale toepassing:

1 liter Sikafloor® CLN 50 in 1 liter water (1:1)

Voor het verwijderen van b.v. zware roetaanslag, vuil en banden remspoeren

Gegevens

Oplossing in water

1 deel Sikafloor® CLN 50 op
2 delen water

1 deel Sikafloor® CLN 50 op
5 delen water

1 deel Sikafloor® CLN 50 op
10 delen water

1 deel Sikafloor® CLN 50 op
20 delen water

pH-waarde na menging

12,8

12,5

12,2

11,8

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

- Gebruik Sikafloor® CLN 50 niet op glas of spiegels, omdat het product deze oppervlakken kan etsen.
- Was uw handen grondig na gebruik.
- Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Was de huid bij contact grondig met veel water en zeep.
- Spoel de ogen bij contact gedurende enkele minuten voorzichtig met water. Verwijder contactlenzen indien dit eenvoudig kan. Blijf spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg altijd het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over het juiste en veilige gebruik, transport, de opslag en de afvoer van het product.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Breng Sikafloor® CLN 50 bij voorkeur aan met een sproeikop. Veeg het oppervlak vervolgens schoon met een schone, vochtige doek of spoel het af met water. Spoel machines na het reinigen altijd met water na.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sikafloor® CLN 50
September 2026, Version 01.01
020816000040002004

SikafloorCLN50-nl-NL-(09-2026)-1-1.pdf