

# SikaScreed®-560 RS

## PRESTATIEVERKLARING

### Nr. BE0085/03

|    |                                                                                                          |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | UNIEKE IDENTIFICATIECODE<br>VAN HET PRODUCTTYPE:                                                         | BE0085/03                                                                        |
| 2  | BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):                                                                                   | Cementgebonden snelhardende uitvulmortel /<br>vloermortel                        |
| 3  | FABRIKANT:                                                                                               | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich                              |
| 4  | HET SYSTEEM OF DE<br>SYSTEMEN VOOR DE<br>BEOORDELING EN<br>VERIFICATIE VAN DE<br>PRESTATIEBESTENDIGHEID: | Systeem 4<br>Systeem 4 (gebruikte onderwerp voor brandreactie<br>reglementering) |
| 5a | GEHARMONISEERDE<br>NORM:                                                                                 | EN 13813:2002                                                                    |
|    | Aangemelde instantie(s):                                                                                 | -                                                                                |

## 6 AANGEGEVEN PRESTATIE(S)

| ESSENTIËLE KENMERKEN            | PRESTATIES       | AVCP      | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------|
| Reactie bij brand               | A1 <sub>fi</sub> | Systeem 4 | EN 13813:2002                            |
| Vrijstelling corrosieve stoffen | CT               | Systeem 4 |                                          |
| Waterdoorlaatbaarheid           | NPD              | Systeem 4 |                                          |
| Waterdampdoorlaatbaarheid       | NPD              | Systeem 4 |                                          |
| Druksterkte                     | C50              | Systeem 4 |                                          |
| Buigsterkte                     | F8               | Systeem 4 |                                          |
| Slijtvastheid                   | AR2              | Systeem 4 |                                          |
|                                 | A6               |           |                                          |
| Geluidsisolatie                 | NPD              | Systeem 4 |                                          |
| Geluidsabsorptie                | NPD              | Systeem 4 |                                          |
| Thermische resistentie          | NPD              | Systeem 4 |                                          |
| Chemische resistentie           | NPD              | Systeem 4 |                                          |

## 7 VERKLARING TECHNISCHE DOCUMENTATIE EN/OF SPECIFIEKE TECHNISCHE DOCUMENTATIE


De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestatie(s). Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam : Raimond Ubink  
Functie: Head Technical Services  
Utrecht, 24 januari 2025



Naam : Wilfred Meijer  
Functie: Teamleider Application Engineers  
Utrecht, 24 januari 2025



Einde van de informatie zoals vereist bij Verordening (EU) nr. 305/2011



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. BE0085/03

EN 13813 CT-C50-F8-A6

Cementgebonden snel hardende uitvulmortel/ vloermortel

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Reactie bij brand               | A1fl      |
| Vrijstelling corrosieve stoffen | CT        |
| Waterdoorlaatbaarheid           | NPD       |
| Waterdampdoorlaatbaarheid       | NPD       |
| Druksterkte                     | C50       |
| Buigsterkte                     | F8        |
| Slijtvastheid                   | AR2<br>A6 |
| Geluidsisolatie                 | NPD       |
| Geluidsabsorptie                | NPD       |
| Thermische resistentie          | NPD       |
| Chemische resistentie           | NPD       |

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGISCHE, VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE (REACH)

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemische producten, verwijzen wij de gebruiker naar het meest recente productveiligheidsinformatieblad, die de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgegevens bevat.

## WETTELIJKE INFORMATIE:

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### Prestatieverklaring

SikaScreed®-560 RS

BE0085/03

2024.01, ver. 1

1707

**Sika Nederland B.V.**  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Nederland  
[www.sika.nl](http://www.sika.nl)

**Prestatieverklaring**  
SikaScreed®-560 RS  
BE0085/03  
2024.01 , ver. 1  
1707

**4/4**

**BUILDING TRUST**

