



# IMPREGNEERMIDDELEN



**BINNEN**

**BUITEN**

## Sika - Uw lokale partner met een wereldwijde aanwezigheid

Sika is een wereldwijd opererend concern dat al vanaf 1910 actief is op het terrein van gespecialiseerde chemische toepassingen in de bouw en industrie. Sika heeft in meer dan 70 landen productie bedrijven, verkooporganisaties en afdelingen voor technische ondersteuning.

Sika is DE wereldmarktleider in de technologie van waterafdichten, afdichten, lijmen, demping, versterking en bescherming van gebouwen en civieltechnische constructies.

Sika heeft wereldwijd meer dan 12.000 werknemers en is daarom op lokaal niveau goed in staat om bij te dragen aan het succes van haar klanten.

### Sika Nederland B.V.

Postbus 40390  
3504 AD Utrecht  
Zonnebaan 56  
3542 EG Utrecht  
Tel 31 (0) 30 - 241 01 20  
Fax 31 (0) 30 - 241 44 82  
info@nl.sika.com  
www.sika.nl



© Sika Nederland B.V. / 03-2009



**Sikagard® -905 W**

**Sikagard® -703 W**

## BINNEN



**Sikagard®-905 W is een gebruiksklaar, vochtafstotend, oppervlakverhardend impregneermiddel op waterbasis.**

Sikagard®-905 W wordt gebruikt voor het verhinderen van waterdoorslag in gepleisterde en gestucte ondergronden, baksteen of steen etc. Vanwege een lage viscositeit dringt het materiaal diep in de ondergrond en vormt het een onzichtbare waterdichte vochtbarrière.

- Tegen vochtdoorslag bij behangen en schilderen
- Salpeter behandeling
- Helpt schimmel voorkomen
- Nagenoeg onzichtbaar na droging
- Kan overwerkt worden met verf of behang

**Verpakking** can à 5 ltr  
**Verbruik** 0,25 ltr/m<sup>2</sup>

## BUITEN



**Sikagard®-703 W is een gebruiksklaar impregneermiddel op basis van silaan/siloxaancombinatie.**

Sikagard®-703 W wordt gebruikt voor het waterafstotend maken van gevels en het beschermen van gevels tegen regenwater. Het wordt aangebracht op beton, mortel, metselwerk, baksteen, natuursteen, etc.

- Waterdampdoorlatend waardoor de ondergrond kan ademen
- Na behandeling onzichtbaar zodat de visuele eigenschappen van de ondergrond niet worden aangetast
- Verbetert de weerstand tegen vuil en helpt schimmel voorkomen
- Droge muren bevorderen de isolatiewaarde
- Sterk waterafstotende eigenschappen
- Kan met verschillende coatingsystemen worden afgewerkt
- Gebruiksklaar, aan te brengen met Gloria lagedrukspuit, kwast of roller
- Watergedragen

**Verpakking** can à 2 ltr, 5 ltr en 20 ltr  
**Verbruik** ca 0,4 ltr/m<sup>2</sup> op metselwerk  
ca 0,2 ltr/m<sup>2</sup> op beton en mortel