BUILDING TRUST

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sarnafil® T Corner 90° / I

Geprefabriceerde FPO binnenhoek

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sarnafil® T Corner 90° / I is gebaseerd op flexibele polyolefinen (FPO) en wordt vervaardigd door middel van spuitgieten


TOEPASSING

Sarnafil® T Corner 90° / I mag uitsluitend worden toegepast door ervaren vakmensen.

- Geprefabriceerde binnenhoeken voor Sarnafil® T- en Sikaplan® T-platdaksystemen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestendig tegen UV-blootstelling
- Eenvoudige en veilige verwerking
- Heet-lucht lasbaar
- Recyclebaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Flexibele polyolefinen (FPO) op basis van polypropyleen (PP)	
Verpakking	Zak met 10 stuks. Raadpleeg de actuele prijslijst voor verpakkingsvarianten	
Uiterlijk / kleur	Oppervlak	Glad
	Kleur:	Beige Venstergrijs, (dichtstbijzijnde RAL 7040) Verkeerswit (dichtstbijzijnde RAL 9016) Antracietgrijs (dichtstbijzijnde RAL 7016) Lichtgrijs (dichtstbijzijnde RAL 7035) Andere kleuren op aanvraag.

Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum
Opslagcondities	Opslaan in de originele, ongeopende en onbeschadigde gesloten verpakking, in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C
Laagdikte	1,8 mm (+/- 10 %)
Omgevingstemperatuur	- 20 °C min. / + 60 °C max.
Ondergrondtemperatuur	- 30 °C min. / + 60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Afhankelijk van het dakontwerp moeten de volgende producten in overweging worden genomen voor toepassing: ▪ Sarnafil® T dakafdichtingsmembranen voor platte daken ▪ Sikaplan® T dakafdichtingsmembranen voor platte daken

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Installatie-instructies: Sarnafil® en Sikaplan® dakmembranen voor platte daken

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door door Sika® opgeleide en goedgekeurde aannemers met ervaring in dit type toepassing.

- Het gebruik van het Sarnafil® T Corner 90° / I is beperkt tot geografische locaties met gemiddelde maandelijkse minimumtemperaturen tot -50 °C. De permanente omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot +50 °C.
- Het gebruik van bepaalde hulp-/nevenproducten, zoals lijmen, reinigers en oplosmiddelen, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Houd rekening met de temperatuurlimieten zoals vermeld in de betreffende Product Data Sheets.
- Vanwege veiligheidseisen en in overeenstemming met nationale regelgeving kunnen speciale maatregelen verplicht zijn bij installatie onder een omgevingstemperatuur van +5 °C.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Bij werkzaamheden (lassen) in afgesloten ruimtes moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie met verse lucht.

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Waar van toepassing moet worden verwezen naar aanvullende documentatie, zoals de relevante werkinstructie (method statement), applicatiehandleiding en installatie- of werkvoorschriften.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82