

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikalastic® Rapid Fleece-110

Synthetisch vezelvlies voor Sikalastic® Rapid waterdichtingsharsen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sikalastic® Rapid Fleece-110 is een synthetisch vezelvlies dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Sikalastic® Rapid PMMA-waterdichtingsharsen. Het vlies maakt het mogelijk de laagdikte te beheersen tijdens het aanbrengen van de waterdichtingsharsen en heeft daarnaast een versterkende en scheuroverbruggende werking in de uitgeharde waterdichtingslaag.

TOEPASSING

- Wordt gebruikt als wapeningsvlies en voor het waarborgen van een minimale laagdikte van Sikalastic® Rapid waterdichtingsharsen voor het realiseren van flexibele en scheuroverbruggende waterdichtingssystemen.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Mechanisch versterkt en thermisch gefixeerd speciaal synthetisch vezelvlies
Verpakking	Rollen - 1,05 m breed x 50m (circa) - 0,26 m breed x 50m (circa)
Uiterlijk / kleur	Wit vlies
Houdbaarheid	Onbeperkte houdbaarheid indien opgeslagen overeenkomstig de opslagstructies.
Opslagcondities	Sikalastic® Rapid Fleece-110 droog opslaan, beschermd tegen vocht en verontreiniging en, indien mogelijk, horizontaal opgeslagen.
Massa per oppervlakte-eenheid	110 g/m ²

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Verbetert de scheuroverbruggende eigenschappen van de waterdichtingslaag
- Hoge scheursterkte en weerstand tegen scheurdoorgroei
- Hoge rek bij breuk
- Eenvoudige en betrouwbare verwerking van de waterdichting dankzij de functie voor laagdiktecontrole

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- BBA certificering (certificaatnr. 16/5925)
- Dakbedekking blootgesteld aan uitwendige brand: BRoof (t4) conform BS EN 13501-5:2005

WAARDE BASIS

zigen, afhankelijk van de omstandigheden.

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wij-

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Een veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, artikel 31, is niet vereist voor het op de markt brengen, transporteren of gebruiken van dit product. Bij gebruik overeenkomstig de voorschriften heeft het product geen schadelijke gevolgen voor het milieu.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Een enkele laag van het vlies wordt tijdens de applicatie volledig verzadigd met Sikalastic® Rapid-721/Thixo waterdichtingshars. De naden moeten een overlap van minimaal 5 cm hebben. Raadpleeg voor meer informatie de Sikalastic® Rapid Method Statement.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

Sikalastic® Rapid Fleece-110
September 2026, Version 01.01
020915952000000015

SikalasticRapidFleece-110-nl-NL-(09-2026)-1-1.pdf