

PRODUCTINFORMATIEBLAD

S-Point Flashing PVC

Geprefabriceerde PVC bliksemgeleiderdoorvoer voor platte daken

PRODUCTOMSCHRIJVING

S-Point Flashing PVC is een geprefabriceerde, in mal gespoten doorvoer voor platte daken, gebaseerd op polyvinylchloride (PVC) met een geïntegreerde krimp-kous.

TOEPASSING

- Bliksemgeleider doorvoer op Sarnafil® PVC- en Sikaplan® PVC platte-daksystemen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bestand tegen UV-belasting
- Eenvoudige en veilige applicatie
- Hetelucht lasbaar
- Voorzien van geïntegreerde krimp-kous
- Recyclebaar



PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Spuitsgietproduct: Polyvinyl chloride (PVC) Krimpkous: Verknoopte polyolefinen			
Verpakking	Afhankelijk van de bestelhoeveelheid worden de producten verpakt op pallets of in kartonnen dozen.			
Uiterlijk / kleur	Uiterlijk:	Glad		
	Kleur:	Lichtgrijs (circa RAL 7047) Beige andere kleuren op aanvraag		
Houdbaarheid	5 jaar vanaf de productiedatum			
Opslagcondities	Het product dient te worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, onder droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Stapel pallets met rollen of andere materialen niet op elkaar tijdens transport of opslag. Raadpleeg altijd de verpakking.			
Afmetingen	Inwendige conische buisdiameter	Diameter basisplaat	Hoogte	Dikte
	17 mm	180 mm	250 mm	2,0 mm
	20 mm	(+/- 5 mm)	(+5/-10 mm)	(+0,2/-0,1 mm)
	(+/- 1 mm)			
	21 mm	180 mm	250 mm	2,0 mm
	24 mm	(+/- 5 mm)	(+5/-10 mm)	(+0,2/-0,1 mm)
	(+/- 1 mm)			

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	-20 °C min. / +60 °C max.
Ondergrondtemperatuur	-30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEEMINFORMATIE

Compatibiliteit	Compatibele producten: ▪ Sarnafil® PVC en Sikaplan® PVC membranen
-----------------	---

WAARDE BASIS

Alle technische gegevens in dit informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

AANVULLENDE INFORMATIE

- Installatie instructies: Sarnafil® flat roof waterproofing membranes.

BELANGRIJKE OVERWEGINGEN

Installatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door door Sika® opgeleide en erkende aannemers, ervaren in dit type toepassing.

- Het gebruik van S-Point Flashing PVC is beperkt tot geografische gebieden met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur van -50 °C. De continue omgevingstemperatuur tijdens gebruik is beperkt tot

+50 °C.

- De installatie van nevenproducten, zoals contactlijmen of reinigers, is beperkt tot temperaturen boven +5 °C. Raadpleeg de betreffende Product Data Sheets voor verdere informatie.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat

dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING / GEREEDSCHAPPEN

Installatieprocedure

Geprefabriceerde puntdoorvoer

Voor zover van toepassing dient te worden verwezen naar relevante aanvullende documentatie, zoals mon-
tagerichtlijnen, de applicatiehandleiding en installatie-
of werkinstructies.

Krimpkous

Positioneer de kous in het midden. Verwarm de kous met een heteluchtpistool (bijv. Leister Triac). Lucht-
temperatuur > 120 °C.

LOKALE BEPERKINGEN

Wij maken u erop attent dat als gevolg van specifieke lokale voorschriften de gedeclareerde gegevens voor dit product van land tot land kunnen verschillen. Raad-
pleeg het lokale productinformatieblad voor de pre-
cieze productinformatie.

WETTELIJKE KENNISGEVING

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandighe-
den. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, on-
derlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelin-
gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigen-
domsrechten van derden dienen te worden gerespec-
teerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige algemene voorwaarden. Gebruikers dienen al-
tijd de meest recente uitgave van het productinforma-
tieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.

Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

Productinformatieblad

S-Point Flashing PVC
Augustus 2026, Version 01.01
020945012100001005

S-PointFlashingPVC-nl-NL-(08-2026)-1-1.pdf