

| SCHÖNOX BM 30 LIGHT –
Voor vederlicht stucwerk. |



SCHÖNOX BM 30 LIGHT -

Voor vederlicht stucwerk.

SCHÖNOX BM 30 LIGHT is een sneldrogende flexibele uitvlakmortel die uitermate geschikt is voor het egaliseren, uitvlakken, pleisteren en repareren van wanden en plafonds. Deze mortel kan worden aangebracht in laagdiktes van 2 tot 30 mm zonder toevoegingen. Dankzij het lichte gewicht zijn de zakken eenvoudig te dragen. Vergeleken met een traditionele uitvlakmortel heeft SCHÖNOX BM 30 LIGHT 50% meer rendement door het lage verbruik. Bovendien is de mortel zeer smeug in de verwerking en de hoge standvastheid zorgt voor een goede modellering zonder uitzakken. Dus is de mortel ideaal voor het repareren van sleuven, gaten en hoeken. Dankzij moderne grondstoffen en innovatieve productie-methoden komt er tot 90% minder stof vrij bij het aanmaken van SCHÖNOX BM 30 LIGHT met water. SCHÖNOX BM 30 LIGHT is zeer geschikt voor de afwerking met keramische tegels en natuursteen en biedt een perfecte ondergrond voor fijne afwerkpleisters of andere pleisterlagen en wandbekledingen.

- Lichtgewicht
- Zeer gering verbruik
- Verspuitbaar

Producteigenschappen:

- Voor laagdikten van 2 tot 30 mm
- Bevat lichtgewicht toeslagstoffen
- Zeer gering in verbruik: ca. 0,7 kg/m²/mm
- Ca. 90 % minder stof bij het aanmaken
- Zeer smeug in de verwerking
- Universeel toepasbaar
- Verwerkingstijd: ca. 40 minuten
- Snel afbindend en verhardend
- Standvast
- Kunstharsveredeld, weinig krimp
- Spanningsarm
- Bekleedbaar na ca. 6 uur voor afwerking met keramische tegels en natuursteen
- Chromaatarm volgens REACH
- EMICODE EC 1PLUS: zeer emissiearm

Toepassingsgebied

SCHÖNOX BM 30 LIGHT is geschikt voor:

- Het vullen van gaten en scheuren
- Het gladmaken van ruwe ondergronden
- Ondergronden met stucresten of ongelijkmatig afgewerkte stucagen
- Afwerking met keramische tegels en natuursteen

Dit betekent:

- Een passende uitvlakmortel ongeacht de ondergrond en de mate van oneffenheden
- Een enorme besparing in gewicht, minder belasting met hetzelfde rendement
- Een zekere oplossing voor een perfect resultaat



Let op het productdatablad, de adviezen en richtlijnen, alsmede de geldige DIN/EN-voorschriften.

© Sika Nederland B.V. / 10-2024

SIKA NEDERLAND B.V.

Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Postbus 40390
3504 AD Utrecht

Tel: 030 - 241 01 20
verkoop@nl.sika.com
www.sika.nl

BUILDING TRUST

